

Kabelstecker, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	18 mm

Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	##
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm ²
Außendurchmesser	##
Länge (L)	10,00 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	##
Temperaturbereich (bewegt)	##

Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Dichtung

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Elektronik


Eingebaute Elektronik	LED + Varistor
LED	rot
Störschutzelement	ja, Varistor
Spannungsbereich	24 V ± 15 %
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften



Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

Verpackung

- ② 15 Stk. Verpackung. Befestigungsschraube ist in Paket im verpackten Zustand eingelegt.
Kunststoffbeutel Größe ist 200X300mm.



Aufdruck



* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight: ## g/St
				DIN ISO 2768-v	Werkstoff: Material:		
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:		
2	31572	03.08.2022	BKI		<h2>Kabelst. A2+2E12 PVC3x0,75 10,00m 03Br</h2>		
1	31323	21.03.2022	TTO				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By	Ident. - Nr.: 611-202-0359		Freigabe-Nr.: Approval no.: 25106	Blatt: Sheet: 1/1
Geprüft: Checked: 27.06.2022 JONAS				Ersatz für/Replacement for:			
Erstellt: Created: 03.02.2014 KROZSER							

Technische Änderungen vorbehalten.