


1:1



Anzugsmoment $0,5Nm \pm 0,15\%$
tightening torque

Die einwandfreie Funktion wird nur in Verbindung mit
entsprechenden nass magnet Produkten gewährleistet.
The correct function will be ensure in connection with
corresponding nass magnet products.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN 16901-130	Format/Size: A4	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 2.13g		
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: PA 6.6 30%GF schwarz / black Material:				
5	27501	07.02.2017	SaK		Benennung: Title: Entlüftungsschutz Exhaust protector				
4	27474	25.01.2017	SaK						
3	25019	16.12.2013	TQ						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-080-0020		Freigabe-Nr.: Approval no.:	
Geprüft: 11.04.2017 Checked: RIECK						Ersatz für/Replacement for: 1433 10.0-01 / 26005393		Blatt: Sheet: 1/2	
Erstellt: 25.01.2001 Created: MV						DIS 10001744/SWD/000/03			