



④
 Teilkennzeichnung lasergraviert
 - Produkt-Identifizierungscode gemäß Kundenvorgabe
 - Spannung
 - Herstelldatum: Kalenderwoche/Jahr

Part marking laser-engraved
 - product identification code acc. to customer specification
 - voltage
 - manufacturing date: week/year

Dichteinsatz: NBR
 Movable sealing: NBR

Anker: PTFE ungeölt
 Plunger: PTFE non-lubricated

Das Ventil ist als Komponente zum Einbau vorgesehen.
 The valve has to be used as a component in assembly.

Weitere Angabe siehe technisches Datenblatt
 Further information see technical data

Schnittstelle nach 920-910-0023
 Interface according to 920-910-0023

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 12.91g		
4	31094	02.11.2021	AKO	DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
3	29411	02.07.2019	TQ		Benennung: Title: Magnetventil 3/2 NC Solenoid Valve				
2	27540	21.02.2017	TS		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016				
1	25478	17.07.2014	SD		Ident. - Nr.: 121-070-0017				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Freigabe-Nr.: 22939 Approval no.:		Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: 2022.02.14 Checked: SZABO_Z				Ersatz für/Replacement for: / 13					
Erstellt: 31.03.2010 Created: Dreger				DIS 10002425/SWD/001/04					