

M12-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

Allgemeine Daten

Bauform	M12
Anschluss	Buchse
Typ	gewinkelt
Polzahl	4

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm
Kontaktmaterial	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Überwurfmutter	Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff	PVC
Mantelfarbe	grau
Aussendurchmesser	Ø 4,3 mm
Kabellänge (L)	5 m ± 50mm
Aderwerkstoff	PVC
Aderanzahl	4-adrig
Leiteraufbau	19 x Ø 0,15mm
Leiterquerschnitt	4x0,34 mm²

Elektronische Daten

Betriebsspannung	max. 60V DC
Betriebsstrom	max. 4A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur	-5 ... +70°C
IP Schutzart nach	
EN 60529:2000	IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung


Aderfarben

- 1-braun
2-weiß
3-blau
4-schwarz

Projektionsansicht



Steckbild



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:	
					DIN ISO 2768-v	Werkstoff: Material:	Rundstecker M12 Bu gew 5/4 PVC 5,00m		
					Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet:	
Geprüft: Checked:	01.08.2016 PAL					617-202-0188	26886	1/1	
Erstellt: Created:	01.08.2016 MANGRA					Ersatz für/Replacement for:			