

Absperrventil Pilot Operated Check Valve

Messing verzinkt
brass zinc-plated

PA6 schwarz
PA6 black

12

2

POM

①

Kundenspezifischer Aufdruck möglich
special imprint is possible

Steckanschluß für Schlauch
Außen- $\varnothing 6$
push-in tube fitting OD6

ca. /approx.41

ca. /approx.19,8

ca. /approx.6,3

G1/8 B

SW13

ca. /approx. $\varnothing 13$

M5

ca. /approx. $\varnothing 15$

max. 24


max. 33,9

① Absperrventil im Kunststoffbeutel verpackt
Valve packed in plastic bag

① Oberflächenfehler in geringem Maße zulässig.
Coating defects allowed to a small extend.


all dimensions in mm (metric)

1:1 ①



Ventil kann auch mit
Anschluß 2=Druckanschluß
Anschluß 1=Arbeitsanschluß
betrieben werden

valve can also
be operated with
port 2=inlet
port 1=exhaust



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 31.04g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Absperrventil G1/8-6,0			
1	25852	13.01.2015	LMA			Ident. - Nr.: 300-154-0006		Freigabe-Nr.: 0152	Blatt: 1/2
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By						
Geprüft: 16.11.2015 Checked: PAL									
Erstellt: 13.01.2015 Created: MANGRA						Ersatz für/Replacement for: / 94041272			
						DIS 10009331/SWD/000/00			

