

Absperrventil Pilot Operated Check Valve

Messing verzinkt
brass zinc plated

PA6 schwarz
PA6 black

12

SW17

Kundenspezifischer Aufdruck möglich
special imprint is possible

Steckanschluß für Schlauch
Außen- $\varnothing$ 10
push-in tube fitting OD10

1

ca. /approx. 25,8

ca. /approx. 48

① POM

ca. /approx. 9,5

G1/4

2

ca. approx. $\varnothing$ 18

M5

ca. approx. $\varnothing$ 19

max. 27


max. 39,8

① Oberflächenfehler in geringem Maße zulässig.
Coating defects allowed to a small extend.

① Absperrventil im Kunststoffbeutel verpackt
Valve packed in plastic bag


all dimensions in mm (metric)

1:1



Ventil kann auch mit
Anschluß 2=Druckanschluß
Anschluß 1=Arbeitsanschluß
betrieben werden

valve can also
be operated with
port 2=inlet
port 1=exhaust



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 51.41g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Absperrventil G1/4-10,0			
1	25854	14.01.2015	LMA			Ident. - Nr.: 300-154-0025		Freigabe-Nr.: Approval no.: 0152	Blatt: Sheet: 1/2
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By						
Geprüft: Checked:		19.11.2015 PAL							
Erstellt: Created:		14.01.2015 MANGRA							
					Ersatz für/Replacement for: / 94051274	DIS 10009385/SWD/000/00			