


M8-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

Projektionsansicht



Allgemeine Daten

Bauform	M8
Anschluss	Stecker
Typ	gewinkelt
Polzahl	4

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm
Kontaktmaterial	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Überwurfmutter	Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff	PVC
Mantelfarbe	grau
Aussendurchmesser	Ø 4,3 mm
Kabellänge (L)	3 m ± 50mm
Aderwerkstoff	PVC
Aderanzahl	4-adrig
Leiteraufbau	14 x Ø 0,15mm
Leiterquerschnitt	4x0,25 mm²

Elektronische Daten

Betriebsspannung	max. 30V AC/DC
Betriebsstrom	max. 2A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur	-5 ... +70°C
IP Schutzart nach	
EN 60529:2000	IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung

Aderfarben

1-braun
2-weiß
3-blau
4-schwarz

Steckbild



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:
					DIN ISO 2768-v	Werkstoff: Material:		
					Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Rundstecker M8 St gew 5/4 PVC 3,00m		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 617-202-0108		Freigabe-Nr.: Approval no.: 26886	Blatt: Sheet: 1/1
Geprüft: Checked: 01.08.2016 PAL					Ersatz für/Replacement for:			
Erstellt: Created: 01.08.2016 MANGRA								